

Коммерческое предложение

Пробковая (корковая) прокладка в рулонах или листах



Краткое описание

Используется при транспортировке и хранении стекла, зеркал, материалов с легкоповреждаемой поверхностью.

Представляет собой прессованную пробку толщиной 2, 3 или 4 мм с нанесенным клеевым слоем (двухсторонней лентой) на лайнере из силиконизированной бумаги или полимерной пленки.

Перфорирована на квадраты стандартного размера 18 мм x 18 мм (под заказ возможна поставка любого размера).

Поставляется в рулонах и в листах.

Можно наносить вручную и на специальном оборудовании.

Специально разработанный клеевой слой обеспечивает надежное крепление пробковой основы к поверхности, а также легкое удаление без остатков следов клея.

Демпфирующие свойства пробковой основы обеспечивают сохранность продукции и компенсацию колебаний при перевозке.

Фактическое количество 3 мм пробки в коробке - 35'478 шт (219 листов по 162 шт).

Технические характеристики

Составляющие	Плоский пробковый лист; клейкая ПЭ-плёнка; защитная бумажная подложка
Плотность пробки, кг/м ³	200±20
Твердость пробки	70-76
Допуск по толщине	0,2 мм
Допуск по длине	0,5 мм
Абсорбация, Н	3±1 Н/кв.см (+20 °С)
Кислотность и щелочность	Нейтральная
Термостабильность	100 °С, более 2 часов, без остатков на стекле
Влагостойкость	Отн. влажность 95%, более 2 недель, без остатков на стекле
Износостойкость	Нагрузка 45 кг, нормальная температура, 180 дней, без остатков на стекле
Рекомендуемая температура применения	от +18 до +30 °С
Хранение	При 18 °С и отн. влажности воздуха 60%, в чистой и сухой оригинальной картонной упаковке, предохранять от воздействия УФ-излучения и чрезмерной влажности воздуха