

KRYTEX® HOME

Уборка,
как искусство



kytex.pro



Спасибо, что приобрели покрытие длительного действия ГИДРОФОБИК для стеклянных поверхностей и зеркал KRYTEX®. Для нас очень важно, чтобы вы по достоинству оценили наш продукт. Главной особенностью защитных покрытий серии ГИДРОФОБИК являются ярко выраженные, стойкие (до 36 мес.) гидрофобные свойства, уменьшающие прилипание любых загрязнений. Если вам знакомо словосочетание «эффект лотоса», то вы поймете, о чем идет речь. Прежде чем приступить к нанесению и использованию ГИДРОФОБИКА, ознакомьтесь, пожалуйста, с описанием и инструкцией. Необходимо строго следовать всем нашим рекомендациям для достижения максимального результата.

+ С уважением, Булат Килов,
созрабатчик продукции и создатель бренда KRYTEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ВАЖНО! Материал наносится на абсолютно чистую и сухую поверхность. Даже одна капля воды может значительно ухудшить работу покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо произвести глубокую очистку обрабатываемой поверхности. Делается это в 2 этапа:



1. KRYTEX HOME ANTIKALK (наружные окна, душевые перегородки) — ультразвупена с активной химической формулой. Отлично справляется с минеральными отложениями и ржавчиной. Обязательно работать в перчатках, в проветриваемом помещении. Для работы с пеной используется посудомоечная губка (твердая сторона для застарелых загрязнений). При работе на сухой загрязненной поверхности скорость и качество очистки значительно выше.



2. KRYTEX HOME БЛЕСК — ультразвупена для активации адгезии. Отлично подходит для финишной подготовки поверхности после СРЕЗА, ANTIKALKE, УНИВЕРСАЛА, а также для удаления лёгких следов биологических загрязнений без разводов. Для работы с ультра спреем БЛЕСК используется микрофибровое полотенце.



Возникли вопросы?
Напишите нам в чат круглосуточной поддержки :)



ВАЖНО!

Подготовленная поверхность должна быть **максимально сухой**. Рекомендуем использовать для сушки фен.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ



Состав представляет собой смесь органических полимеров и растворителей. Наносить его рекомендуется с помощью специального аппликатора с отверстием, куда наматывается фланок, либо с помощью ватного диска.



Обильно пропитайте аппликатор, либо накапайте 15-20 капель на ватный диск. Если поверхность большой площади, то разделите её на равные участки, например, 50 на 50 см. Нанесение производить строго на сухую и подготовленную поверхность круговыми движениями с нахлестом. После обработки всей поверхности необходимо нанести второй слой прямыми движениями крест-накрест. Важно распределить весь материал так, чтобы не оставались капли. После этого оставить покрытие минимум на 1 час для полимеризации, не допуская попадания воды.



Затем с помощью чистого микрофибрового полотенца удалить все излишки материала (блеские разводы). Возможно, придется приложить немного усилий, но покрытие не пострадает от располировки.

ГИДРОФОБИК для стеклянных поверхностей и зеркал становится частью поверхности и может быть удален либо механически (абразивным молотком СРЕЗ), либо химически (специальный состав по запросу через чат круглосуточной поддержки). Срок службы покрытия при ежедневной эксплуатации — до 36 месяцев!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

Поверхность, защищенную ГИДРОФОБИКОМ для стеклянных поверхностей и зеркал можно эксплуатировать в стандартном режиме. Загрязнения от всевозможных осадков будут удаляться значительно легче. При уборке, чтобы вернуть поверхности чистый вид и гидрофобные свойства, достаточно будет использовать любое средство, содержащее ПАВ. Лучше всего для ухода и очистки обработанной поверхности подойдет ультразвупена KRYTEX HOME УНИВЕРСАЛ или ультразвупена KRYTEX HOME БЛЕСК.

+ Еще больше продукции KRYTEX HOME на нашем сайте krytex.pro/home

KRYTEX
HOME